

別表2 タイヤチェーン損耗費表

(注1)タイヤチェーンの数量(組)とは、1つの車軸の左右タイヤに装着可能な数量を言う(通常、チェーン2本を1組と称す)。

(注2)基礎価格及び損耗費は車輛1台当たりの額を示す。

(注3)除雪トラックに関する記述(2行)の内、上段はスノータイヤにチェーン装着の場合、下段は普通タイヤにチェーン装着の場合に適用する

(注4)タイヤチェーンの規格(呼び)の末尾に「T」が付いたものは、ダブルタイヤ用(タイヤ円周方向に張ったサイドリンクが3本)のタイヤチェーンを示す。

装 着 機 械			タイヤチェーンの規格と装着数(組)				基礎 価格 (千円)	耐用 時間 (Hr)	運転1時間 当り損耗費 (円/Hr)		
名 称	規 格	フロント		リア							
		規 格(呼び)	(組)	規 格(呼び)	(組)						
除雪ドーザ(ホイール型)	機械質量	標準山積容量									
	5t級	0.8m <sup>3</sup>	17.50-20	1	17.50-20	1	85.3	300	284		
	6	1.0	13.00-24	1	13.00-24	1	113	300	377		
	7	1.2	16.90-24	1	16.90-24	1	116	300	387		
	8	1.3~1.4	16.90-24	1	16.90-24	1	116	300	387		
	9	1.5~1.7	17.50-25	1	17.50-25	1	124	300	413		
	11	2.1	20.50-25	1	20.50-25	1	169	300	563		
	12	2.3	20.50-25	1	20.50-25	1	169	300	563		
	13	2.4~2.6	20.50-25	1	20.50-25	1	169	300	563		
	16	3.1~3.3	20.50-25	1	20.50-25	1	282	300	940		
19	3.4~3.7	23.50-25	1	23.50-25	1	322	300	1,070			
除雪 トラック	積載質量	駆動方式	タイヤ種別								
	[ダンプ架装型]	2t級	4×4	スノー	7.00-15	1	7.00-15T	1	28.7	140	205
				普通	〃	1	〃	1	28.7	90	319
		4	4×4	スノー	8.25-20	1	8.25-20T	1	49.7	140	355
				普通	〃	1	〃	1	49.7	90	552
		6	4×4	スノー	9.00-20	1	9.00-20T	1	37.2	140	266
				普通	〃	1	〃	1	37.2	90	413
		7	4×4	スノー	11.00-20	1	11.00-20T	1	75.5	140	539
				普通	〃	1	〃	1	75.5	90	839
		10	6×4	スノー	10.00-20	1	10.00-20T	2	93.4	140	667
				普通	〃	1	〃	2	93.4	90	1,040
	10	6×6	スノー	11.00-20	1	11.00-20T	2	127	140	907	
			普通	〃	1	〃	2	127	90	1,410	
	[除雪専用型]	4t級	4×4	スノー	8.25-20	1	8.25-20T	1	49.7	140	355
				普通	〃	1	〃	1	49.7	90	552
		6	4×4	スノー	9.00-20	1	9.00-20T	1	51.0	140	364
				普通	〃	1	〃	1	51.0	90	567
		7	4×4	スノー	11.00-20	1	11.00-20T	1	75.5	140	539
				普通	〃	1	〃	1	75.5	90	839
		10	4×4	スノー	14.50-20	1	11.00-20T	1	93.6	140	669
普通				〃	1	〃	1	93.6	90	1,040	
10		6×4	スノー	10.00-20	1	10.00-20T	2	93.6	140	669	
			普通	〃	1	〃	2	93.6	90	1,040	
10	6×6	スノー	11.00-20	1	11.00-20T	2	127	140	907		
		普通	〃	1	〃	2	127	90	1,410		
除雪グレーダ	プレート幅										
	3.1m		10.00-20	1	11.00-20	2	76.3	190	402		
	3.7		14.00-24	1	14.00-24	2	183	190	963		
	4.0		14.00-24	1	14.00-24	2	183	190	963		
	4.3		14.00-24	1	14.00-24	2	183	190	963		
ロータリ式 除雪機械	除雪幅	機関出力									
	ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ 型]	1.0m級	30kW(40ps)級	165-13	1	165-13	1	11.4	300	38	
		1.3~1.5	60(80)	7.50-16	1	7.50-16	1	17.8	300	59	
		1.5~1.8	75(100)	7.00-15	1	7.00-15	1	14.7	300	49	
		1.5~1.8	90(130)	8.25-20	1	8.25-20	1	36.8	300	123	
		2.2~2.6	160(220)	11.00-20T	1	11.00-20	1	75.6	300	252	
		2.2~2.6	180(250)	11.00-20T	1	11.00-20	1	75.6	300	252	
		2.6	220(300)	11.00-20T	1	11.00-20	1	75.6	300	252	
		2.6	240(330)	14.00-24	1	14.00-24	1	123	300	410	
		2.6	290(400)	14.00-24	1	14.00-24	1	123	300	410	
		2.6	360(500)	14.00-24	1	14.00-24	1	123	300	410	
	2.6	440(600)	14.00-24	1	14.00-24	1	123	300	410		
	一車線積込除雪 車・ロータリ式	130kW(175ps)級		10.00-20	1	10.00-20	1	50.0	380	132	
		180(250)		11.00-20T	1	11.00-20T	1	102	380	268	
220(300)			11.00-20T	1	11.00-20T	1	102	380	268		
多機能型ロータリ除雪車	2.6/3.0m	250kW(340ps)級	365/70R22.5	1	12R22.5T	1	139	380	366		
その他除 雪用機械	多目的作業車 [オンロード・ホイール 型]	機関出力	駆動方式								
	66kW級	4×4	12.50-20H	1	12.50-20H	1	172	300	573		
	110	4×4	14.5R20	1	14.5R20	1	267	380	703		
	130	4×4	365/80R20	1	365/80R20	1	305	380	803		
ダンプ トラック	オンロード・ディーゼル	2t積級		—	—	7.00-15T	1	21.3	140	152	
		4		—	—	7.50-16T	1	26.1	140	186	
		6~7		—	—	9.00-20T	1	32.3	140	231	
		8		—	—	11.00-20T	1	51.0	140	364	
		10		—	—	10.00-20T	2	68.5	140	489	